



MO-TANK

EROGATORI MOBILI OMOLOGATI

STEEL TANK FOR DIESEL FUEL STORAGE AND DELIVERY

In conformità al D.M. 22/11/2017 - Accorded with D.M. 22/11/2017

**TETTOIA
ROOF**



**TETTOIA
+ LATI
ROOF +
LATERAL**



**TETTOIA
ROOF
MO1500**



Certificato dal Ministero degli Interni con Cert. n. 3704/1598/462/37/91 e relative approvazioni n 3727/91 del 04/07/2006 in riferimento al D.M. 19/03/90 e successive estensioni.



DETTAGLI FEATURES

QUADRETTO



CERTIFICATO



VISTA l'istanza presentata dalla ditta "MO.I.M.E. di Molli Giovanni & C. s.a.s." con sede legale in -
Comune Giffè - 01012 CHIARAMONTE GULF (RG), nota Prot. n° 15456 DCPREV del 20/10/2021,
integrata, prot. 15902 del 22/10/2021, prot. 16070 del 26/10/2021, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2006
n. 139, art.14, comma 2, finalizzata alla caratterizzazione tecnica per la prevenzione incendi dei
contenitori-distributori ad uso residenziale, singola unità, per carburanti liquidi di categoria "C", marca
"MO.I.M.E. di Molli Giovanni & C. s.a.s.", modelli "MO1500", "MO2000", "MO3000", "MO4000", "MO5000",
"MO6000", "MO7000", "MO8000", "MO9000", dotati di uno degli indicatori
distribuiti;

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 1994 recante "Approvazione delle norme di sicurezza per la
lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2017 recante Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'uso di contenitori-distributori, ad uso privato,
per l'immagazzinamento di carburante liquido di categoria C;

VISTA la certificazione 3704/1598-3704 del 04/07/2006, concernente la documentazione presentata
dalla Ditta, per adeguamento del fascicolo tecnico dei contenitori distribuiti approvati "MOI";

VISTA la dichiarazione della Ditta con la quale si attesta che le apparecchiature sopra specificate sono
costituite da componenti provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili, come prescritto
dall'art. 4 dell'Allegato 3 del D.M. 22 novembre 2017;

Il presente atto, intestato alla MO.I.M.E. di Molli Giovanni & C. s.a.s., consta di n. 3 fascicoli e
non può essere riprodotto o altro mostrato a terzi se non integralmente.

B.SMART ARROTOLATORE



IT.

Il nostro distributore mobile ad uso privato per l'approvvigionamento di carburante è ideale per l'impiego nei settori cantieristici, dell'industria, dell'agricoltura e dell'autotrasporto. Sono disponibili diverse versioni che variano dalla capacità di 1.500 litri fino a 9.000 litri. Il serbatoio è ad asse orizzontale, costruito in lamiera di acciaio al carbonio S235JR, spessore 3 mm. Le superfici esterne del serbatoio vengono trattate con uno strato di antiruggine e uno strato di smalto RAL. Il serbatoio è collaudato idraulicamente e per caduta. E' certificato dal Ministero dell'Interno con Cert. n. 3704/1598/462/37/91 e relative approvazioni n. 3727/91 del 04/07/2006, in riferimento al D.M. 19.03.90 e successive estensioni. Il distributore mobile comprende un gruppo elettropompa monofase autoadescante con portata di 56 o 70 litri/minuto, completo di pistola e tubo da 6 m, contatore generale e parziale. A richiesta viene fornito il filtro separatore d'acqua.

BACINO 110% - È composto da lamiera di acciaio al carbonio di spessore 3 mm, con telaio di fondo autoportante già predisposto per essere bullonato ai piedi del serbatoio; e adatto al posizionamento su qualsiasi terreno ed è studiato per contenere il 110% della capacità del serbatoio. E' dotato di messa a terra, tappo di scarico da 3/4" e sfiato rompifiamma posto a 2,40 m da terra.

TETTOIA - Tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e dotata di idonea messa a terra. E' costruita con un robusto telaio autoportante, ricoperta da lamiera grecata zincata sporgente dal perimetro del bacino di contenimento e dotata di montanti per il fissaggio al bacino.

TETTOIA CON LATERALI - Oltre alla tettoia di protezione, sono previste barriere laterali in lamiera grecata zincata.

Certificati a corredo: Manuale d'uso e manutenzione; Dichiarazione di CONFORMITA' DI TIPO, corredata da copia dell'Omologazione Ministeriale; Certificato di COLLAUDO; Tabella centimetrica di taratura.

EN.

Our mobile fuel dispenser for private use is ideal for applications in the construction, industrial, agricultural and road transport sectors. Several versions are available, with capacities ranging from 1,500 litres up to 9,000 litres. The tank has a horizontal configuration and is manufactured from 3 mm thick S235JR carbon steel sheet. The external surfaces are treated with an anti-rust primer and a RAL enamel coating. The tank is hydraulically tested and drop tested. It is approved by the Italian Ministry of the Interior under Certificate No. 3704/1598/462/37/91 and related Approval No. 3727/91 dated 04/07/2006, in accordance with Ministerial Decree 19.03.90 and subsequent amendments. The mobile fuel dispenser includes a self-priming single-phase electric pump with a flow rate of 56 or 70 litres per minute, complete with dispensing nozzle, 6 m hose, total and partial flow meter. A water filter is available on request.

110% CONTAINMENT BASIN - Manufactured from 3 mm thick carbon steel sheet with a self-supporting base frame already designed to be bolted to the tank supports. Suitable for installation on any type of ground and designed to contain 110% of the tank capacity. Equipped with an earthing connection, 3/4" drain plug and flame-arrestor vent positioned 2.40 m above ground level.

ROOF - Protective canopy against atmospheric agents, manufactured from non-combustible materials and equipped with a suitable earthing system. Constructed with a robust self-supporting frame, covered with galvanized corrugated steel sheets extending beyond the perimeter of the containment basin and fitted with uprights for fixing to the basin.

ROOF WITH SIDE PANELS - In addition to the protective canopy, galvanized corrugated steel side panels are provided.

Certificates supplied: User and Maintenance Manual; Declaration of Type Conformity, accompanied by a copy of the Ministerial Approval; Test Certificate; Tank Calibration Chart.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERBATOIO TANK			BACINO BASIN	TETTOIA ROOF
MODELLO MODEL	VOLUME VOLUME lt	GEOMETRIA GEOMETRY mm	GEOMETRIA GEOMETRY mm	GEOMETRIA GEOMETRY mm
MO1500	1500	Ø 1100 X 1500	2000 x 1500x h: 700	h: 2200
MO2000	2000	Ø 1270 X 1500	2300 x 1500x h: 700	h: 2200
MO3000	3000	Ø 1430 x 2000	3000 x 1500 x h: 700	h: 2300
MO4000	4000	Ø 1600 x 2000	3000 x 2000 x h: 930	h: 2500
MO5000	5000	Ø 1700 x 2000	3000 x 2000 x h: 930	h: 2500
MO6000	6000	Ø 1900 x 2000	3000 x 2000 x h: 1200	h: 2700
MO7000	7000	Ø 1700 x 3000	4200 x 3000 x h: 930	h: 2700
MO9000	9000	Ø 1900 x 3000	4200 x 3000 x h: 1200	h: 2700



CONFIGURAZIONE EROGAZIONE FUEL DISPENSERS

PERSONALIZZA IL TUO MO-TANK

*tutti i dispositivi omologati e provvisti di marcatura CE
CUSTOMIZE YOUR TANK CE CERTIFICATED

STANDARD



IT.

- + POMPA PANTHER 56 lt/min - 220 V/(12/24 V OPTIONAL)
- + CONTALITRI ANALOGICO K33
- + QUADRETTO DISP. DI ARRESTO POMPA SU MINIMO LIVELLO
- + TUBO 6 m
- + PISTOLA DI EROGAZIONE AUTOMATICA

EN.

- + PANTHER PUMP 56 lt/min - 220 V/(12/24 V OPTIONAL)
- + MECHANICAL METER K33
- + DISPLAY PUMP STOP ON MINIMUM LEVEL
- + HOSE 6 m
- + AUTOMATED NOZZLE

WATER



IT.

- + POMPA PANTHER 56/80/120 lt/min - 220 V
- + CONTALITRI ANALOGICO K33
- + QUADRETTO DISP. DI ARRESTO POMPA SU MINIMO LIVELLO + TUBO 6 m
- + PISTOLA DI EROGAZIONE AUTOMATICA
- + FILTRO ACQUA

EN.

- + PANTHER PUMP 56/80/120 lt/min - 220V
- + ANALOG LITRES COUNTER K33
- + DISPLAY PUMP STOP ON MINIMUM LEVEL
- + HOSE 6 m
- + AUTOMATIC NOZZLE
- + WATER FILTER

E80 10 - 14m



IT.

- + POMPA E80 80 lt/min - 220 V
- + CONTALITRI DIGITALE K600 B
- + QUADRETTO DISP. DI ARRESTO POMPA SU MINIMO LIVELLO
- + ARROTOLATORE CON TUBO 10 -14 m
- + PISTOLA DI EROGAZIONE AUTOMATICA A 80
- + FILTRO ACQUA (foto)/FILTRO CARTUCCE

EN.

- + E8080 lt/min - 220V
- + DIGITAL METER COUNTER K600 B
- + DISPLAY PUMP STOP ON MINIMUM LEVEL
- + HOSE REEL 10 - 14 m
- + AUTOMATED NOZZLES
- + WATER FILTER (photo)/CARTRIDGEFILTER

DELUXE



IT.

- + POMPA E80lt/min - 220 V
- + CONTALITRI DIGITALE K600
- + QUADRETTO DISP. DI ARRESTO POMPA SU MINIMO LIVELLO + TUBO 6m
- + PISTOLA DI EROGAZIONE AUTOMATICA
- + FILTRO ACQUA/FILTRO CARTUCCE (foto)

EN.

- + PUMP E80lt/min - 220V
- + DIGITAL METER COUNTER K600
- + DISPLAY PUMP STOP ON MINIMUM LEVEL
- + HOSE 6 m
- + AUTOMATED DISPENSING GUN
- + WATER FILTER/CARTRIDGE FILTER(photo)

CUBE 56/70/90



IT.

- + POMPA CUBE 56/70/90 lt/min - 220 V
- + CONTALITRI ANALOGICO INTEGRATO
- + TUBO 6 m
- + PISTOLA DI EROGAZIONE AUTOMATICA
- + OPTIONAL - FILTRO ACQUA/FILTRO CARTUCCE (foto)

EN.

- + CUBE PUMP 56/80/120 lt/min - 220 V
- + ANALOG LITRES COUNTER INTEGRATED
- + HOSE 6 m
- + AUTOMATED DISPENSING GUN
- + OPTIONAL: WATER FILTER/CARTRIDGE FILTER (photo)

ACCESSORI

A CARICO FRONTALE **B** FILTRO ACQUA **C** FILTRO CARTUCCIA **D** ASTA METRICA **E** SONDA **F** SONDA DI LIVELLO **G** ARROTO LATORE



MO-TANK

GESTIONE FLOTTE AZIENDALI + PIUSI COMPANY FLEET MANAGEMENT + PIUSI

DA 5 A 250 UTENTI - STAND ALONE - CLOUD

*tutti i dispositivi omologati e provvisti di marcatura CE

FROM 5 TO 250 USERS - STAND ALONE - CLOUD - CE CERTIFICATED



IT. Il nuovo sistema di Gestione Carburante intuitivo e semplice sviluppato da PIUSI, si compone da una parte hardware e una parte software tra cui l'APP destinata agli autisti, e un Software in Cloud destinato ai manager, che dovranno gestire i distributori di gasolio e flotte di ogni dimensione.

B.SMART

EN. The new intuitive and simple Fuel Management system developed by PIUSI, consists of a hardware part and a software part including the APP for drivers, and a Cloud Software for managers, who will have to manage diesel distributors and fleets of all sizes.



IT. La linea 2.0 si collega con connessione LAN di serie, al software Self Service 2.0 (LINK) per garantire un dialogo costante fra hardware e software. Collega le colonnine e i serbatoi. Il servizio cloud rende il sistema visibile ovunque.

SELF SERVICE 2.0

IT. La versione Piusi Self Service HD Bsmart unisce la robustezza della struttura meccanica industriale Self Service HD a un sistema integrato di fuel management per il controllo completo dei consumi. Oltre a garantire portate elevate e continuità operativa, il sistema Bsmart consente di monitorare ogni litro erogato, identificare gli utilizzatori, registrare le transazioni e gestire i rifornimenti in modo digitale.

Questa configurazione è pensata per flotte strutturate, aziende di trasporto, cantieri, depositi interni e realtà che necessitano di tracciabilità, controllo e ottimizzazione dei consumi carburante. Disponibile nelle versioni:
- 80 l/min con 1 pistola
- 40/110 l/min con 2 pistole

SELF SERVICE HD B.SMART



		MO.I.ME. di Molè G. & C. s.a.s. C.da Coffa _ Zona PIP _ 97012 _ Chiaramonte Gulfi _ (RG) +39 0932 922294 _ info@moime.it _ www.moime.it	
		P.IVA C.F. IT00878250885	
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015	CE 14 0546-CPR-21464	CARPENTERIA METALLICA SERBATOI GASOLIO SILOS _ ATTREZZATURE	       